



DESAL axiom 16/64

ELYSATOR Eng. AG™

So
einfach wie
noch nie!

Farklı bir cihaz.

- dijital
- basit
kurulum

- bakım yok
- reçine değişimi yok



ELYSATOR 
engineering water

HARİKA GÖRÜNÜŞLER - FARKLI YAPIYORUZ!



Kullanımı kolay

- Basit, kullanıcı dostu, dijital kontrol
- 0 ile 3,1 bar arasında ayarlanabilir basınç ayar noktası
- Alarm - düşük basınç
 - yüksek basınç
 - düşük sıvı seviyesi
- Tankın ön tarafında eğimli 4" doldurma ağzı
- İsteğe bağlı olarak sıvı depolama için 16 lt / 64 lt şeffaf saklama kabı
- Sistemde sızıntı olması durumunda sınırlı miktarda dengeleyici sıvı sağlayarak su hasarını en aza indirir
- Güç kaynağı 110 - 240V / AC
- Duvara monte dahil
- Basınç : 3.1 bar
- Debi : 3.8 lt / dak.
- Entegre çek valf



Uygulama alanları

- Sekonder devrede ısıtma geri beslemesi (su / demineralize su)
- Primer devrede antifrizli suyun doldurulması
- Güneş enerjisi sistemlerinin doldurulması (glikol karışımı)

Dolaşan suyun bir noktada yeniden doldurulması gerekir. Dolum için bir teknisyenin şantiyeye gidip gelme maliyeti çok fazla olduğundan bu ürün kullanıcıya ciddi bir maliyet avantajı sağlayacaktır.

ÖZELLİKLER ve UYGULAMA



- Akıllı
- Dijital
- Yüksek güvenlik
- Sızıntı koruması
- Kaydedilebilir
- Kolay dolum
- Çok yönlü uygulama
- Yerden tasarruf



- Reçine değişimi yok
- Bakım yok
- Kapatma vanası yok
- Son kullanma tarihi yok
- Taşma riski yok
- Kullanma suyu standardı yok
- İletkenlik kontrolü yok
- Su bağlantısına gerek yok



Uygun olanlar:

- Isıtma sistemleri
- Solar sistemleri
- Soğutma sistemleri
- Sondaj boruları
- Kapalı makine sistemleri



Her yerde kullanılabilir

- Tek aile evleri
- Yarı müstakil evler
- Apartmanlar
- Endüstri

TEKNİK

Ağırlık

H2O DESAL axiom 16:	16 lt Depolama kabının ağırlığı 4,50 kg'dır
H2O DESAL axiom 64:	64 lt Depolama kabının ağırlığı 8,16 kg'dır

H2O DESAL® axiom 16/64 dolum cihazı kapalı devrelerde statik sıvı basıncını korumak için kullanılır. Uygun besleme sıvısının bulunduğu bir hazne geri akışı önleyici oluşturur. Şebeke izolatörlerine gerek kalmaz ve bu sayede evsel su/içme suyunun tamamlayıcı sıvı olarak kullanılması durumunda ortaya çıkan sorunların birçoğu çözülmüş olur.

Kapalı sisteme besleme H2O DESAL aksiom cihazı ile yapılmaktadır. Sistem, kalıplaşmış sıvı seviye göstergesi, geniş doldurma/erişim açıklığı ve kapağı olan 16 veya 64 litrelik depolama/karıştırma tankını içerir; Giriş süzgeci olan pompa emiş hortumu; Sigorta korumalı basınç pompası; Sıvı seviyesi düşük olduğunda pompayı kapatmak için şamandıralı şalter; depolama tankının havalandırılması ve boşaltılması için manuel değiştirme vanası; dijital basınç şalteri, 0 bar ile 3.1 bar arasında ayarlanabilir kesme basıncı; dijital basınç göstergesi, optik düşük seviye alarmı, uzaktan kumandalı kuru kontaklı düşük seviye alarmı (normalde açık veya normalde kapalı); Duvara monte. Sigortalı güç adaptörlü cihaz, LED güç göstergesi, 100-240VAC/50-60Hz.

Besleme, %50'ye kadar konsantrasyondaki glikol çözeltileriyle uyumludur. Pompa kuru çalışmaya karşı korunmuştur.



Kolay kurulum

- Cihazı asın veya yere koyun
- Basınç hortumunu cihazdan devreye vidalayın
- Sıvıyı dökün
- Güç fişini prize takın
- Cihazı açın

