



- Kapasite 87 lt - 113 lt - 144 lt
- Tüm bağlantılar üstte
- Duvar tipi kazanların altlarına monte edilebilen serpantili tip boylerler



OKC 100, 125 NTR/HV

OKC 160 NTR/HV

Model		OKC 100 NTR/HV	OKC 125 NTR/HV	OKC 160 NTR/HV
Sipariş No		1108706101	1103706101	110670601
Kapasite	[litre]	87	113	144
Maks. Ağırlık (su yok iken)	[kg]	53	64	77
İzolasyon Kalınlığı	[mm]		42	
İzolasyonun Isı İletkenliği	[W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ]		0,022	
Elektriksel Bağlantı			1/N/PE ~ 230V/50Hz	
Elektrik Koruma Sınıfı			IP42	
Maks. İşletme Sıcaklığı / Tank İşletme Basıncı	[°C]/[bar]		80/6	
Serpantin Isıtma Yüzeyi *	[m <sup>2</sup> ]	1,08	1,45	1,45
Serpantin Su Hacmi *	[litre]	7,1	9,5	9,5
Maks. İşletme Sıcaklığı / Serpantin İşletme Basıncı	[°C]/[bar]		110/10	
Serpantin Kapasitesi 720 lt/h (primer 80°C) *	[kW]	24	32	32
Serpantinin Isıtma Süresi (10°C'den 60°C'ye) *	[dakika]	13	12	16
Enerji Verimlilik Sınıfı		B		C
Statik Enerji Kaybı	[W]	42	65	65

Boyutlar [mm]	A	D	E	H	T	U	V
OKC 100 NTR/HV	902	524	892	145	119	165	182
OKC 125 NTR/HV	1067	524	1057	145	119	165	182
OKC 160 NTR/HV	1092	584	1079	146	119	165	182

