

AKÜMÜLASYON TANKI PS 100



©Stefan Leitner



Türkiye Satış
3D Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad.
EGS Businesspark B2 Blok No.1
34149 - Bakırköy - İstanbul
Tel. 0212 999 59 20
E-Mail: info@3denerji.com.tr
www.3denerji.com

www.austria-email.at

AKÜMÜLASYON TANKI

PS 100

PS 100 akümülyasyon tankı 4 adet bağlantı ağızlı olup özellikle ısı pompası sistemi uygulamalarında tesisat suyu depolaması için tercih edilmektedir. Duvara monte (istenirse zemine de monte edilebilir) olduğundan oldukça kompaktır ve az yer kaplar. PS 100 akümülyasyon tankı hacmi 100 litredir ve tesisata seri veya paralel olarak bağlanabilmektedir. Poliüretan köpük izolasyon sayesinde ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılabilir. Dış sac elektrostatik boyalıdır ve gri renktedir. Soğutma uygulamalarında flanş bölgesi ayrıca yerinde izole edilmelidir (uygulamacı firma tarafından). Sıcaklık sensörleri için sensör kanalı mevcuttur.

- Yangın sınıfı: B3
- Max. işletme basıncı: 3 bar
- Max. işletme sıcaklığı: 95 °C
- Taşıma ayakları: 4 adet - Zemin montajı için
- Sensör ölçüsü: yakl. 4-7 mm

ECO DESIGN - ETİKETLEME

Tip	Hacim l	EN 12897'e göre kayıplar		Tüketim profili	Enerji verimlilik sınıfı
		kWh/24h	Watt		
PS 100	100	1,17	48,8	M	B

TECHNISCHE DATEN

Tip	Hacim l	Yükseklik		Ağırlık kg	Dış ölçüler İzolasyon dahil mm	Devirme ölçüsü mm	Flanş ø mm
		İzolasyon dahil mm	mm				
PS 100	100	884	600	44	480x460 (500)	997	180

