



Eine saubere Lösung
A lucrative solution
Une solution sure
Una Solution limpia
Temiz bir çözüm

HANSA

BRENNER-HEIZTECHNIK

SIVI/GAZ YAKITLI DÖKÜM KAZAN



Uzun ömürlü

Yüksek verimli

Kompakt yapı

Ekonomizör

Boyer

Akıllı kontrol paneli

Teknik Bilgiler	SND20	SND30	SND40	SND50	SND60
Kazan anma kapasite aralığı (kW)	14-20	18-30	30-40	40-50	50-60
Kazan maks. basınç (bar)	4	4	4	4	4
Kazan gidiş/dönüş bağlantı ağzı	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
Baca bağlantı çapı (mm)	130	130	130	150	150
Toplam sistem yüksekliği (mm)	1500	1500	1500	1500	1500
Toplam sistem uzunluğu (mm)	920	920	920	1120	1120
Toplam sistem genişliği (mm)	630	630	630	630	630
Kazan ağırlığı (kg)	119	124	145	173	200
Kazan su hacmi (litre)	12,3	16,3	16	19,5	23
Kazan genişliği (mm)	530	530	530	530	530
Kazan yüksekliği (mm)	845	845	845	845	845
Kazan uzunluğu (mm)	920	920	920	1120	1120
Baca gazı kütleli debisi - max. (kg/h)	29,5	44,5	65,6	5,5	97,2
Baca gazı basıncı (mbar)	0,22	0,27	0,36	0,54	0,74
Kazan verimi	94%	94%	94%	94%	94%
Norm baca gazı sıcaklığı (°C)	140	140	140	140	140
Max. baca gazı sıcaklığı (°C)	160	160	160	160	160
CO ₂ max. (%)	13	13	13	13	13

Ekonomizörlü teknik bilgiler*	SND20	SND30	SND40	SND50	SND60
Ekonomizörlü kazan uzunluğu (mm)	1470	1470	1535	1735	1880
Ekonomizör su hacmi (litre)	2,30	2,30	3,45	5,15	5,15
Ekonomizör baca bağlantı çapı (mm)	80	80	80	110	110

Boyer teknik bilgiler	TS 150	TS 200	Boyer bağlantı ağızları
Boyer hacmi (litre)	150	200	WW Sıcak su
Daimi kapasite 80/45/10 Ltr./h	582	686	KW Soğuk su
Daimi kapasite 60/45/10 Ltr./h	390	520	HV Isıtma gidiş
Gidiş/Dönüş bağlantı ağzı	1"	1"	HR Isıtma dönüş
Soğuk/Sıcak su bağlantı ağzı	¾"	¾"	
Boyer ağırlığı (kg)	87	97	
Yükseklik (mm)	655	655	
Genişlik (mm)	620	620	
Uzunluk (mm)	830	1030	
Max. Basınç (bar)	10	10	

3D Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri
Tel.: 0212 999 59 20
Faks: 0850 220 04 51
Email: 3D@3denerji.com
Web: www.3denerji.com

3D Enerji
İklimlendirme
Teknolojileri
Isıtma • Soğutma • Sıcak su • Arıtma

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

MADE IN GERMANY

