



Isıtma İstasyonu alterra WZS(V)

Az yer kaplayan komple ısıtma sistemi

WZS – Toprak Kaynaklı Isı İstasyonu



WZS toprak kaynaklı ısı istasyonu sadece bir buzdolabı kadar yer kaplar ve bu akıllı ünite; Isıtma, soğutma ve sıcak suyla ilgili tüm ihtiyaçlarınıza cevap verir. Ünitenin içine entegre edilmiş 178 litrelik Boyler sayesinde sıcak su dilediğiniz her an elinizin altındadır.

Tüm bağlantılar cihazın üstünde ve tüm ayarlar cihazın ön tarafından yapılmaktadır. Yeni binalara ve renovasyona uygundur.

Ev Sahibine Faydaları



- + Enerji verimliliği - Düşük işletme maliyeti
- + Çok sessiz
- + Yüksek kalite
- + Kullanıcı dostu kontrol ünitesi
- + Isıtma, soğutma ve sıcak su tek cihazda
- + Az yer kaplayan tasarım (sadece çamaşır makinası kadar)
- + İnverter seçeneği ile birlikte

Kurulumcuya Faydaları



- + Hızlı ve kolay kurulum
- + Eşsiz taşıma konsepti
ince ve kolay taşınabilir tasarım
- + Esnek bağlantı ve kurulum seçenekleri
- + Yüksek COP değerleri > 5
- + Sirkülasyon pompası entegre
- + Ayrıca Boyler kurulumuna gerek yok



Ev içi kurulumuna uygun şık tasarım



alterra WZSV, 3 ~ 400 V – 3 – 17 kW

Cihaz	Cihaz No	Performans			Ölçüler					Enerji Sınıfı
		Isıtma Kapasitesi [kW]	COP	CO ₂ eşdeğer [t CO ₂]	Soğutucu Akışkan Miktarı [kg]	Hermetik Mühür	Boyutlar G x D x Y [mm]	Ağırlık[kg]		
WZSV 62H3M	10072041	6.0	4.86	2.1	1.16	✓	598 x 730 x 1850	240	160	A+++
WZSV 92H3M ¹⁾	10076341	8.7	4.86	2.2	1.25	✓	598 x 730 x 1850	244	160	A+++
WZSV 122H3M	10073641	13.6	4.87	3.5	2.00	✓	598 x 730 x 1850	263	160	A+++
WZSV 162H3M	10072141	17.2	4.92	3.9	2.20	✓	598 x 730 x 1850	275	160	A+++
WZSV 62K3M*	10072241	6.0	4.86	2.1	1.16	✓	598 x 730 x 1850	248	160	A+++
WZSV 92H3M* ¹⁾	10076441	8.7	4.86	2.2	1.25	✓	598 x 730 x 1850	252	160	A+++
WZSV 122H3M*	10073741	13.6	4.87	3.5	2.00	✓	598 x 730 x 1850	271	160	A+++
WZSV 162K3M*	10072341	17.2	4.92	3.9	2.20	✓	598 x 730 x 1850	283	160	A+++

* Pasif soğutma

¹⁾ Tüm cihazlarda R407 soğutucu akışkan kullanılmaktadır

alterra WZS 5 – 12 kW, 3 ~ 400 V

Cihaz	Cihaz No	Performans			Ölçüler					Enerji Sınıfı
		Isıtma Kapasitesi [kW]	COP	CO ₂ eşdeğer [t CO ₂]	Soğutucu Akışkan Miktarı [kg]	Hermetik Mühür	Boyutlar G x D x Y [mm]	Ağırlık(kg)		
WZS 42H3M	10066041	4.7	4.70	2.2	1.05	✓	598 x 730 x 1850	250	160	A++
WZS 62H3M	10066141	6.1	4.68	3.0	1.42	✓	598 x 730 x 1850	255	160	A++
WZS 82H3M	10066241	7.7	4.90	3.6	1.72	✓	598 x 730 x 1850	270	160	A++
WZS 102H3M	10066342	9.3	5.05	4.1	1.98	✓	598 x 730 x 1850	275	160	A++
WZS 122H3M	10066442	12.2	5.00	4.7	2.25	✓	598 x 730 x 1850	280	160	A+++
WZS 42K3M*	10066541	4.7	4.70	2.2	1.05	✓	598 x 730 x 1850	258	160	A++
WZS 62K3M*	10066641	6.1	4.68	3.0	1.42	✓	598 x 730 x 1850	263	160	A++
WZS 82K3M*	10066741	7.7	4.90	3.6	1.72	✓	598 x 730 x 1850	278	160	A++
WZS 102K3M*	10066842	9.3	5.05	4.1	1.98	✓	598 x 730 x 1850	283	160	A++
WZS 122K3M*	10066942	12.2	5.00	4.7	2.25	✓	598 x 730 x 1850	288	160	A+++

* Pasif Soğutma | Tüm cihazlarda R410 soğutucu akışkan kullanılmaktadır

